

Serge Ferrari Soltis Proof W96

CODICE 6543

Tipologia

Membrana composita in poliestere spalmato PVC impermeabile. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Versione impermeabile del Soltis 96. Protegge dal calore, resistente alle intemperie e ai raggi UV. Filtra la luce del sole ma protegge dalla pioggia. Facilità di manutenzione, 100% riciclabile. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per pergole, tende esterne per balconi o terrazze di condomini, abitazioni private, bar, hotel e ristoranti.

Applicazioni

Facciate tessili, Pergole, Tende da sole avvolgibili, Tende per balcone, Vele da esterno

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Categoria tessuto	microforato
Finissaggio	impermeabile

Dimensioni

Peso ISO 2286-2	620 g/m ²
Spessore	0.56 mm
Altezza rotolo	267 cm
Lunghezza rotolo	35 m

Prestazioni


Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	220 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	25 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	20 DaN
Resistenza al caldo	+70 °C
Resistenza al freddo	-30 °C
Classe di reazione al fuoco	M2 (NF P92.507)
Coefficiente di apertura	4 %

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.


Colori



2171 Grigio chiaro
gtot esterno: 0.09



2047 Grigio antracite
gtot esterno: 0.10



8861 Sabbia
gtot esterno: 0.11



8102 Bianco
gtot esterno: 0.12



1103 Avorio
gtot esterno: 0.13

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a Giovanardi di Carlo Giovanardi & C. snc 2017